







MAT. ACCIAIO INOX PORTATA kg. 250-500-1000 SENSIBILITA' 2 mV/V

| O INOX<br>250-500-1000<br>! mV/V | toller. gen. | 0 ÷ 30<br>30 ÷ 100<br>100 ÷ 30<br>300 ÷ 50<br>foro/alb<br>sm. e ra | ±0.10<br>) ±0.15<br>)0 ±0.25<br>)0 ±0.50<br>H9 - h9<br>ggi 0.5 |
|----------------------------------|--------------|--|--|
| DISEGNO C.349                    |              |  | foglio 1<br>di 1   |

controllato

| <b>A</b> M          |                           |                     | F-CENTER                          | N° DISEGNO |
|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|
|                     |                           |                     | CH 250-500-1000                   | disegnato  |
| dimens. in mm.      | Scala 1:2                 | INGOMBR             | 0                                 | aisegnato  |
| MATERIALE           |                           |                     | GREZZO                            |            |
| •                   |                           |                     | •                                 |            |
| TRATTAMENTO         |                           | FINITURA LAVORAZ/   | 1 ATHEN                           |            |
| •                   |                           | $\overline{\nabla}$ |                                   |            |
| PROPRIETA' METIOR : | sri VIETATA LA RIPRODUZIO | ONE ANCHE PAR       | ZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE |            |
|                     |                           |                     |                                   |            |



www.metior.it