


MATERIALE ACCIAIO INOX
 PORTATA kg. 50.000-60.000
 SENSIBILITA' 2 mV/V



| | | | | | |
|----------------|----------|-------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|
| | | | toler. gen. | | 0 ÷ 30 ±0.10 |
| | | | | | 30 ÷ 100 ±0.15 |
| | | | | | 100 ÷ 300 ±0.25 |
| | | | | | 300 ÷ 500 ±0.50 |
| | | | | | foro/alb H9 - h9 |
| | | | | | sm. e raggi 0.5 |
| B | 13.06.02 | FB | diminuito diametro fungo | | |
| A | 12.06.00 | FB | aggiunto cappello di carico | | |
| Ap. | Data | Dis. | descrizione modifica | | |
| dimens. in mm. | | peso kg. 13.12 | CELLA IN COMPRESIONE | | N° DISEGNO A.454/B |
| Scala 1:2.5 | | Data 22/09/2009 | mod. CMF 50.000-60.000 | | foglio 1 di 1 |
| | | | ASSIEME | | disegnato FB |
| MATERIALE | | GREZZO | | controllato | |
| TRATTAMENTO | | FINITURA LAVORAZ. | | | |
| | | | | | |