



n.6 ϕ 10,2 ∇ 33,8
M12 - 6H ∇ 25



MATERIALE ACCIAIO INOX
PORTATA 310.000 kg.
SENSIBILITA' 2 mV/V
protezione IP67

pressacavo 1/4"G
cavo m.5
mod. SLS-0224

| | | | | | | | |
|--|------|------|----------------------|--|--|--|------------------|
| | | | | | toller. gen. | | 0 ÷ 30 ±0.10 |
| | | | | | | | 30 ÷ 100 ±0.15 |
| | | | | | | | 100 ÷ 300 ±0.25 |
| | | | | | | | 300 ÷ 500 ±0.50 |
| | | | | | | | foro/alb H9 - h9 |
| | | | | | | | sm. e raggi 0.5 |
| Ap. | Data | Dis. | descrizione modifica | | N° DISEGNO | | folgio 1 |
| | | | | | A.1494 | | di 1 |
| dimens. in mm. | | | Scala 1:2.5 | | disegnato FB | | controllato |
| MATERIALE | | | GREZZO | |  METIOR s.r.l. | | |
| TRATTAMENTO | | | FINITURA LAVORAZ. | | | | |
| PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE | | | | | | | |