



anello di carico  
35÷38 HRC

cavo m.3  
mod. SLS-0100

MATERIALE ACCIAIO INOX  
PORTATA 3.000 kg.  
SENSIBILITA' 2 mV/V  
protezione IP 65

Ap.	Data	Dis.	descrizione modifica	toler. gen.	0 ÷ 30 ±0.10 30 ÷ 100 ±0.15 100 ÷ 300 ±0.25 300 ÷ 500 ±0.50 foro/alb H9 - h9 sm. e raggi 0.5				
B	.11.12.2002	FB	.RIPRISTINO DIREZ. CARICO-NUOVI APPOGGI						
A	.29.11.2002	FB	.DIREZIONE CARICO - RONDELLE APPOGGIO						
<table border="1"> <tr> <td>dimens. in mm.</td> <td>Scala</td> <td>1:1</td> </tr> </table>				dimens. in mm.	Scala	1:1	<p>cello IN COMPRESSIONE mod. BTH 3.000 ASSIEME CELLO</p>		<p>N° DISEGNO A.759/B disegnato FB controllato</p>
dimens. in mm.	Scala	1:1							
MATERIALE			GREZZO						
TRATTAMENTO			FINITURA LAVORAZ.						
<p>PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE</p>									

