



Connettore mod. M12
+ contropresa cablata a
mt. 5 di cavo mod. SLS-0140

MATERIALE ACCIAIO INOX
PORTATA 100 kN
SENSIBILITA' 1,00 mV/V
GRADO DI PROTEZIONE IP67



| | | | | | | | | |
|---|------|-----------------|----------------------|-------------------------|------------|--------------|--------|------------------|
| | | | | | | toller. gen. | | 0 ÷ 30 ±0.10 |
| | | | | | | | | 30 ÷ 100 ±0.15 |
| | | | | | | | | 100 ÷ 300 ±0.25 |
| | | | | | | | | 300 ÷ 500 ±0.50 |
| | | | | | | | | foro/alb H9 - h9 |
| | | | | | | | | sm. e raggi 0.5 |
| Ap. | Data | Dis. | descrizione modifica | | N° DISEGNO | | C.2230 | |
| | | peso kg. 1.37 | | CELLA DI CARICO A PERNO | | foglio 1 | | |
| | | Data 09.06.2022 | | mod. PRQ 100 KN/3 | | di 1 | | |
| | | Scala 1:1.5 | | ASSIEME | | disegnato GT | | |
| | | | | | | controllato | | |
| MATERIALE | | | | GREZZO | | | | |
| TRATTAMENTO | | | | FINITURA LAVORAZ. | | | | |
| PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVA AUTORIZZAZIONE | | | | | | | | |

 **METIOR** s.r.l.